

CMA505X

Series

CARPARK BARRIER

HIP EASY PASS

Carpark Intelligent

ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ



อายุการใช้งาน
มากกว่า
5 ล้านครั้ง



Model

CMA5053 DC

ความเร็วไม้กั้น 1.8-6s / 4.5 Meter

CMA5056 DC

ความเร็วไม้กั้น 1.8-6s / 6 Meter



DC 24V
brushless motor



อายุการใช้งาน
มากกว่า 5 ล้านครั้ง



ไฟแสดงสถานะ



รองรับไม้ยาว
สูงสุด 6 เมตร



สามารถปรับแต่ง
ความเร็วไม้กั้นได้

FEATURES

- มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน DC24V พร้อมกลไกที่เสถียร แรงบิดสูง และทนทาน
- มีฟังก์ชันการย้อนกลับอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง: ตอบสนองไว ปลอดภัย และเชื่อถือได้
- ความเร็วปรับได้ตามความเหมาะสมของความยาวไม้ 1.8-6 วินาที
- รองรับการทำงานต่ออุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ได้แก่ Loop detector Photo Sensor หรือ Radar



เปิด-สีเขียว



ปิด-สีแดง

CMA505X DC Series ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติของ **HIP** ออกแบบรูปลักษณะที่ทันสมัย พร้อมไฟแสดงสถานะหน้าตู้ มอเตอร์ DC ทนทาน สามารถปรับความเร็วเปิด-ปิดไม้กั้น ได้ตั้งแต่ 1.8-6 วินาที และฟังก์ชันที่หลากหลายตอบสนองต่อการใช้งาน ระบบบริหารลานจอดรถ

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

ISO 9001:2015

f HIPGLOBAL

LINE @HIPGROUP

YouTube HIP CHANNEL

TikTok @HIPGLOBAL

www.hip.co.th

THE BEST
SECURITY SOLUTION

TECHNICAL SPECIFICATION

Model	CMA5053 DC	CMA5056 DC
Housing Dimension	325x220x1000mm	325x220x1000 mm
Power Input	AC220V±10%, or AC110V±10%	AC220V±10%, or AC110V±10%
Arm Type	Telescopic	Telescopic
Max. Straight Arm	<=4.5 meter	<=6 meter
Open/Close Speed	1.8-6 Second (adjust according to arm weight)	1.8-6 Second (adjust according to arm weight)
Work Temperature	-30°C~+80°C	-30°C~+80°C
Rerated Humidity	<=90%	<=90%
LED Light Status	Yes	Yes
Enclosure Rating	IP54	IP54
Remote control frequency	430.5 MHz	430.5 MHz
Remote control Distance	<=30 meter	<=30 meter
Manual Release	Yes	Yes
Motor Type	DC Motor	DC Motor
Motor Voltage	DC24V	DC24V
Motor Power	60 watts	60 watts
Max Motor Speed	1400r/min	1400r/min
MTBF	>5,000,000 times	>5,000,000 times
Support Infrared sensor	Yes	Yes
Support Vehicle loop Detector	Yes	Yes

DIMENSION (mm)

